



Druckkammer-Musikhorn DK-MH 30/T plus



Zuverlässige und UV-beständige Druckkammer-Systeme (IP66) in lichtgrau, ähnlich RAL 7035, mit herausgeführtem, einem Meter langen Anschlusskabel, zur schnellen Montage. Der enorme Schalldruck, die hohe Witterungsbeständigkeit und der breite Übertragungsbereich sind ideal geeignet für den industriellen Einsatz! Mitgeliefert wird eine U-förmige, rostfreie V2A-Universalhalterung für eine flexible Wand- und Deckenmontage. Neben einem hohen Schalldruck haben Sie nun die Möglichkeit einer flexiblen Leistungsanpassung, auch 20 Ohm-Anpassung. Die Einstellung nehmen Sie mühelos an der Rückseite des Lautsprechers vor. Für unsere ausländischen Kunden bieten wir eine 70Volt-Anpassung.

Das neue Musikhorn DK-MH 30/T plus aus ABS-Glasfaser mit IP66 Zertifizierung ist eine leistungsstarke 2-Wege-Version in lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Der schlagzähe ABS-Kunststoff garantiert Stabilität auch in »rauhem« Umfeld (z.B. Metrostationen, Fußballstadien etc.).

Der DK-MH 30/T plus ist der ideale Lautsprecher für hohe Anforderungen wie Musikqualität und im Außenbereich. Bei 30 Watt Leistung erzeugt das Musikhorn satte 120dB mit ausgeglichenem Frequenzgang. Mitgeliefert wird eine U-förmige, rostfreie Aluminium-Universalhalterung für eine flexible Wand- und Deckenmontage. Für noch eine noch größere Stabilität wurde die Universalhalterung um 33% verstärkt.

<i>Technische Daten:</i>	<i>DK-MH 30/T plus</i>
Nennbelastbarkeit	30 Watt
Anpassungen	30 - 15 - 7,5 Watt
Übertragungsbereich	80 bis 14.000 Hz
Schalldruck (1Watt / 1Meter)	105,5 dB
Max. Schalldruck (1Meter)	120 dB
Abstrahlwinkel (-10dB)	$h=75^\circ/v=110^\circ$
Abmessungen in mm	370 x 255 x 291
Gewicht	4,3 kg
IP Schutzart	IP 66
Gehäusematerial / Farbe	ABS-Glasfaser / U-Bügel Aluminium / lichtgrau