



Deckenlautsprecher DL 94



DECKENLAUTSPRECHER

Deckeneinbaulautsprecher mit „Quick-Mount“-System. Die Metallschnappfedern des Schnellmontagesystems gewährleisten einen dauerhaften festen und sicheren Sitz der Lautsprecher in der Decke.

Über die Schnellverschlussklemme und den 100 V - Übertrager erfolgt der berührungssichere Anschluss für volle, halbe und viertel Leistung. Das Abdeckgitter und der Einbauring sind weiß lackiert (RAL 9010) und komplett aus Metall gefertigt (Sonderfarben möglich).

Technische Daten	
Nennimpedanz	1667 Ohm / 100 V
Nennbelastbarkeit	6 Watt
Anpassungen	6 W – 3 W – 1,5 W
Übertragungsbereich	80 bis 15.000 Hz
Schalldruck (1Watt / 1Meter)	92 dB
max. Schalldruck (1Meter)	100 dB
Abmessungen in mm (B x H x T)	D = 180, Tiefe = 80 mm
Deckenausschnitt	D = 165 mm
Gewicht	1 kg
Farbe	weiß (RAL 9010), Sonderfarben
CE-Approval	EN 50081-1 / 50081-2
Sonderzubehör	Feuerschutzhaube