



## Deckenlautsprecher DL 96



Deckeneinbaulautsprecher mit Breitbandchassis 10 W/160 mm und Hochtonkegel. Die Metallschnappfedern des Schnellmontagesystems „Quick-Mount“ gewährleisten einen dauerhaften festen und sicheren Sitz der Lautsprecher in der Decke. Über die Schnellverschlussklemme und den 100 V-Übertrager erfolgt der berührungssichere Anschluss für volle, halbe und viertel Leistung. Das Abdeckgitter und der Einbauring sind weiß lackiert (RAL 9010) und komplett aus Metall gefertigt (Sonderfarben möglich).

### Technische Daten

Nennimpedanz	1667 Ohm / 100 V
Nennbelastbarkeit	6 Watt
Anpassungen	6 W – 3W – 1,5W
Übertragungsbereich	70 bis 18.000 Hz
Schalldruck ( 1Watt / 1Meter )	93 dB
max. Schalldruck ( 1Meter )	101 dB
Abmessungen in mm ( B x H x T )	D = 220, Tiefe = 85 mm
Deckenausschnitt	D = 200 mm
Gewicht	1,4 kg
Farbe	weiß (RAL 9010)
CE-Approval	EN 50081-1 / 50081-2
Sonderzubehör	Feuerschutzhaube