

WL 8/2

2-Wege HiFi-Designlautsprecher für Wandmontage, geeignet für die Wiedergabe von Hintergrundmusik und mit Subwoofer SUB 200 für vollwertige Musikwiedergabe in z.B. Wohnhäusern, Restaurants/Cafés, Massagepraxen, Durch die Bestückung mit einem 102 mm-Tieftöner mit coaxial angeordnetem Hochtöner und einer speziellen Frequenzweiche wird ein linearer Frequenzgang und ein sehr breites Abstrahlverhalten erreicht. Die gewölbte Blende ist mit modernen quadratischen Ausschnitten versehen und steht leicht von der Wand ab, so dass eine Schattenfuge entsteht.



Technische Daten	WL 8/2-8	WL 8/2-T6
Nenn-/Musikbelastbarkeit	25/30 W	6 W
Impedanz	8 Ohm	
100V-Übertrager		6/3/1,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	85 dB	85 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	99 dB	93 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	101 dB/7 kHz	95 dB/7 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	120-20000 Hz	120-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	80-22000 Hz	80-22000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/-/90/60 °	180/-/90/60 °
Bestückung	1 x BB 102/2-8	1 x BB 102/2-8
Material	Metall	Metall
Nettogewicht	2,2 kg	2,5 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006)	weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006)