



2-Wege Druckkammer-Musikhorn TL 230-T30



2-Wege Musikhorn mit sehr hohem Wirkungsgrad und großer Bandbreite. Der TL 230 ist mit einem 166 mm Tieftonchassis und einem Hochtonhorn bestückt. Die Baßreflextechnik sorgt für eine verstärkte Tieftonwiedergabe. Das Anwendungsgebiet liegt im Innen- oder Außenbereich bei hohen Störpegeln und dem Anspruch an erhöhte Wiedergabequalität. Der TL 230 wird über einen im Lieferumfang enthaltenen U-Bügel montiert oder mit der optionalen Mastbefestigung MB 3 an einem Masten befestigt. Die Kabeleinführung ist über eine M 20-Verschraubung gelöst.

Der Anschluß erfolgt über eine Lüsterklemme, die hinter einem abschraubbarem Deckel eingebaut ist.

Technische Daten:	TL 230-T30
Nennbelastbarkeit	30 Watt
Anpassungen	30 - 15 - 7,5 Watt
Übertragungsbereich	350 bis 16.000 Hz
Schalldruck (1Watt / 1Meter)	100 dB
Max. Schalldruck (1Meter)	115 dB
Abstrahlwinkel (-6dB)	1/4/8 kHz: 70°/100°/50°
Abmessungen in mm Ø x T	386 x 381 mm
Gewicht	6,5 kg
IP Schutzart	IP 53
Gehäusematerial	Kunststoff / U-Bügel Aluminium